

(2E)

LA MATERIA PRIMA

I pannelli truciolari grezzi sono costituiti da una miscela di truciol di legno pregiato con resine che, pressando ad alte temperature, formano una struttura a triplo strato resistente all'interno e ai sottili strati superficiali.

Caratteristiche del truciolare grezzo:

- Superfici fini
- Ottima resistenza
- Consente varie modalità di lavorazione e finitura
- È adatto per melamina, pittura, applicazione di impiallacciatura, ecc.

Utilizzo:

È consigliato per l'uso nell'industria del mobile e nell'interior design.

PANNELLO TRUCIOLARE GREZZO F.to 4250 x 2120 mm

| Spessore in mm | €/mc IVA escl. | €/mq IVA escl. | €/pannello IVA escl. |
|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 14 | € 434,00 | € 6,08 | € 54,74 |
| 16 | € 399,00 | € 6,38 | € 57,52 |
| 18 | € 399,00 | € 7,18 | € 64,71 |
| 25 | € 413,00 | € 10,33 | € 93,03 |
| *30 | € 427,00 | € 12,81 | € 115,42 |
| *38 | € 441,00 | € 16,76 | € 150,99 |

*Spessore disponibile su richiesta.
Minimo ordine 1 pacco.